



special adhesive for rigid PVC-U



Keunggulan

- Ketahanan temperatur dingin dari -25°C hingga panas +90°C
- Tahan air, alkohol, minyak, bensin dan bahan-bahan kimia lainnya
- Daya rekat kuat sekali, tepat digunakan pada sambungan pipa tekanan tinggi (mis : pipa gas, industri, dan air minum)
- Langsung berfungsi sebagai penutup celah/gap (fungsi sealant)
- Sama sekali tidak menguning dalam jangka waktu sangat lama
- Aman untuk penggunaan pada pipa air minum sesuai rekomendasi Plastics Commission of Federal Health Office
- Sangat direkomendasikan sebagai lem perekat lembaran Komatex, Komacel, Komadur
- Kemasan kaleng ekonomis 500 ml sudah berikut kuas

Technical Data

Based Colour	Vinylchloride polymers in dissolved form Colourless		
Density	approx. 0,97	g/cm ³	(DIN 53479)
Solid content	approx. 24,0	%	
Viscosity	approx. 20000	mPas	(Brookfield RVT)
Consumption	approx. 250 – 400	g/m ²	
Open assembly time	approx. 3 – 4	min	

Complies with :

- German Standard DIN 16970
- KRV-guideline R1.1.7
- The Principles for Construction & Testing of Drain Pipes

Made in Germany



Sole Agent : PT. Sugison Senada – Jakarta